

柴油发电机组 QSS-150GF

技术参数



联系人：吕兰欣

联系方式：15905251932

QSS-150GF 柴油发电机组数据			
型 号	QSS-150GF	机组功率(KVA/KW)	187.5/150
品 牌	青松		
生产厂家	扬州扬科机械电气有限公司	额定输出电流(A)	270
输出电压(V)	400/230	功率因数	0.8 (滞后)
接线方式	三相四线	频率 (Hz)	50
启动方式	24V 直流电启动	启动时间	3-5S
机组重量 (kg)	2300	机组尺寸(长×宽×高)	2700×900×1750mm
柴油发动机数据			
生产厂商	上柴	型 号	SC7H230D2
额定转速(Rpm)	1500	发动机功率(KW)	165.5
气 缸 数	6	气缸排列方式	L 型
缸径×行程(mm)	114×135	气缸总容积(L)	8.27
进气方式	涡轮增压	冷却液容量 (L)	32
调速系统	电子调速器	燃油系统	电调
滤清系统	整体跟换式滤清器	排气系统	工业级
燃 油	中国 0#轻柴油	标定工况燃油消耗率 (g/kW·h)	≤230
润滑油规格	CD15W-40	机油消耗率 g/kW·h	≤1.8
润滑油总容量(L)	17.5		
发动机冷却方式	满足环境温度散热器，皮带驱动冷却风扇		
发电机数据			
生产厂商	扬州扬科机械电气有限公司	型 号	QSW-150-4
品牌	青松	频率波动率 (%)	≤0.5
功率(KVA/KW)	187.5/150	励磁方式	无刷自励
绝缘等级	H	防护等级	IP23
电压稳定时间 (s)	≤4	瞬态电压调整率	+20 ~ -15
空载电压调整范围	≥±5%	稳态电压调整率	优于±1%
效 率(%)	93.3	电压控制方式	AVR
自动化控制柜			
生产厂商	扬科	型 号	QSK-6000-Z
控制系统	众智	断 路 器	MCCB 天正



标准配置：

发动机	启动免维护蓄电池及电瓶连接线
发电机	输出断路器
40°C散热器	智能控制屏
工业消音器，波纹管	折弯底座

可选配置：

50°C散热器	自动并机控制系统
燃油式水套加热器	电热式水套加热器
外置，底座日用油箱	自动电源转换开关柜
三摇通信控制系统	

备注：

- 1、柴油机为正宗原厂新机，假一赔十。
- 2、电机均为无刷纯铜自励。电机质保 2 年。
- 3、机组质保一年或运行 1000 小时（以先到为准）
- 4、建立终身服务档案，无条件 24 小时电话咨询服务，保修问题 1 小时内响应，1-2 线城市 12 小时到达现场，偏远城市 24 小时到达现场。